



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell

Hochleistungs-Universal-Großküchenmaschine HU 1020-2 H



Antriebseinheit AE 20-2 H

erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen durch zusätzliche Ausstattung mit Schalteinrichtung für den Schneidaufsatz SAS-SG (Druckklappensteuerung),

mit Magnetsicherheitseinrichtung, Geräteerkennung und Steuerung für Fahrwerk höhenverstellbar Typ FGH,

Gehäuse aus Edelstahl,

stabiler Schnellwechselkupplung mit Edelstahl-Aufnahmebuchse,

2 Antriebsgeschwindigkeiten 178 und 356 min⁻¹ und Impulsstufe, integrierter Motorschutz gegen Überlastung,

nach Netzunterbrechung ist selbsttätiges Einschalten ausgeschlossen



AE 20-2 H
mit höhenverstellbaren
Untergestell

Technische Daten

Anschlusswert: 1,3 / 1,9 KW
Stromart: 400 V, 3~N, 50 Hz
5 poliger CEE - Stecker
Anschlusskabel: ca. 4,5 m
Schutzart: IP 54

GS - Zeichen

Abmessungen

Auf montiertem höhenverstellbaren Untergestell!

Länge 842 mm
Breite 752 mm
Höhe 928 - 1058 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542412



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell



Untergestell höhenverstellbar, mit Abstelleinrichtung, fahrbar

- Standsichere, elektrisch höhenverstellbare, mit 4 gummibereiteten, einzeln feststellbaren Lenkrollen ausgestattete Edelstahlprofilkonstruktion für AE 20-2 H,
- komplett mit robustem, endlagengesicherten Spezialstellmotor, optimierte Standsicherheit durch Höhenausgleich (25 mm) auch bei Bodenunebenheiten,
- mit höhenverstellbarer klappbarer Abstelleinrichtung für Auffangbehältnisse,

Technische Daten

Abbildung siehe Seite 1

Anschlusswert:	0,12 KW
Stromart:	24 V, 1-N
Anschluss:	Steckleiste in AE 20-2 H
Steuerung:	Bedienpaneel an der AE 20-2 H
Schutzart:	IP 54

Abmessungen

Länge:	842 mm
Breite:	752 mm
Höhe (ohne Antrieb):	720 – 887 mm
Hersteller:	FEUMA
Typ:	FGH
Artikel - Nr.:	542012

Transportabler Auffangbehälter

fahrbar,

3 gummibereitete Rollen (2 Bockrollen, 1 Lenkrolle),
eine Rolle feststellbar,

abnehmbarer Behälter aus Edelstahl, 30 Liter Fassungsvermögen,
Griffhöhe 840 mm

Hersteller:	FEUMA
Artikel - Nr.:	542160

Arbeitsgehäuse AG – SG/E

mit Getriebe und Werkzeugaufnahme,

abnehmbarer Auslauftrichter

Material: Edelstahl

Hersteller:	FEUMA
Artikel - Nr.:	542024



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell

Reiben und Schnitzeln

Trichteraufsatz TR-SG

mit Magnetsicherheitseinrichtung,

Material: Edelstahl,

zur kontinuierlichen Verarbeitung größerer Mengen,

die Verwendung von Scheiben und Zylindern ist möglich,

inklusive Edelstahleinsatz,

wird auf Arbeitsgehäuse aufgesetzt

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542422

Schütt und Befüllsystem 600 SuB – SG

mit Magnetsicherheitseinrichtung,

Material: Edelstahl,

460 mm x 580 mm Befüllungsgröße, zum Einfüllen großer Mengen oder zur kontinuierlichen Befüllung über Bandanlagen;

die Verwendung von Scheiben und Zylindern ist möglich,

wird auf Arbeitsgehäuse aufgesetzt

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542417



Gegenhalter

bei Nutzung des Trichteraufsatzes für das Scheibensortiment unbedingt erforderlich

Material: Edelstahl

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542392



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell

Rotor

bei Nutzung des Trichteraufsatzes für das Zylindersortiment unbedingt erforderlich,

Material: Edelstahl

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542391

Zylinder

Kartoffelreibzylinder	
Rohkostzylinder	1,5 mm
Rohkostzylinder	2,8 mm
Rohkostzylinder	3,5 mm
Rohkostzylinder	4,0 mm
Schnitzelzylinder	5,0 mm
Schnitzelzylinder	6,0 mm
Schnitzelzylinder	7,0 mm
Schnitzelzylinder	9,0 mm
Schnitzelzylinder	10,0 mm
Schnitzelzylinder	13,0 mm
Feinstreibzylinder	2,0 mm
Reibzylinder	2,0 mm
Reibzylinder	3,0 mm
Reibzylinder	4,0 mm
Käsereibzylinder	3,0 mm
Käsereibzylinder	3,5 mm
Käsereibzylinder	4,0 mm
Käsereibzylinder	5,0 mm
Käsereibzylinder	7,0 mm
Passier- und Pürierzylinder	1,0 mm
Passier- und Pürierzylinder	1,5 mm
Passier- und Pürierzylinder	2,0 mm
Passier- und Pürierzylinder	3,0 mm
Streifenschneidzylinder	3,5 x 3,0 mm
Streifenschneidzylinder	6,0 x 5,5 mm
Julienne-Schneidzylinder	2,5 x 2,0 mm
Reibkuchenzylinder	

Schneiden

Schneidaufsatz SAS - SG

Schneidaufsatz SAS-SG mit 2 Gurkenführungen für Gerad- und Schrägschnitt,

extra großes halbmondförmiges Krautrohr ca. 140 x 275 mm,

höchste Sicherheit durch zusätzlich geschaltete Drückeinrichtung (Druckklappensteuerung),

beim Öffnen schaltet die Maschine automatisch ab und startet beim Schließen automatisch,

Material: Edelstahl,



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell

mit Magnetsicherheitseinrichtung,
wird auf das Arbeitsgehäuse aufgesetzt

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542413

Scheiben - Schneidscheibe	1,0 mm
Scheiben - Schneidscheibe	2,0 mm
Scheiben - Schneidscheibe	4,0 mm
Sichelmesserscheibe	2,5 mm
Sichelmesserscheibe	4,0 mm
Sichelmesserscheibe	6,0 mm
Tomatenschneidscheibe	6,0 mm
Reibscheibe für rohe Kartoffeln	3,0 mm
Reibscheibe für rohe Kartoffeln	4,0 mm
Käsereibscheibe fein	3,0 mm
Käsereibscheibe grob	6,0 mm
Rohkostscheibe	1,5 mm
Rohkostscheibe	2,0 mm
Rohkostscheibe	2,8 mm
Rohkostscheibe	3,0 mm
Rohkostscheibe	3,5 mm
Rohkostscheibe	4,0 mm
Schnitzelscheibe	5,0 mm
Schnitzelscheibe	6,0 mm
Schnitzelscheibe	7,0 mm
Schnitzelscheibe	9,0 mm
Buntschnittscheibe	4,0 mm
Buntschnittscheibe verstellbar	3 - 8 mm
Bogenmesserscheibe	2,5 mm
Bogenmesserscheibe	4,0 mm
Bogenmesserscheibe	6,0 mm
Tomaten-Bogenmesserscheibe	6,0 mm
Streifen - Schneidscheibe	2,0 x 2,5 mm
Streifen - Schneidscheibe	3,5 x 3,5 mm
Streifen - Schneidscheibe	5,0 x 5,0 mm
Streifen - Schneidscheibe	5,0 x 7,0 mm
Streifen - Schneidscheibe	7,0 x 7,0 mm
Streifen - Schneidscheibe	7,0 x 10,0 mm
verstellbare Messerscheibe	0 - 8 mm

Würfeln

WSE – E bestehend aus Edelstahlwürfelgatter, Edelstahlmesserbalken und Reinigungsstopfer

Würfelschneideinrichtung kpl.	8 x 8 x 10 mm
Würfelschneideinrichtung kpl.	10 x 10 x 10 mm
Würfelschneideinrichtung kpl.	16 x 16 x 10 mm
Würfelschneideinrichtung kpl.	20 x 20 x 10 mm



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell

Passieren und Pürieren

Arbeitsgehäuse wie v. g. beschrieben
Trichteraufsatz wie v. g. beschrieben
Passierflügel INOX

Passier- und Pürierzylinder	1,0 mm
Passier- und Pürierzylinder	1,5 mm
Passier- und Pürierzylinder	2,0 mm
Passier- und Pürierzylinder	3,0 mm

Fleischwolf FW 82 GSF RF

mit Magnetsicherheitseinrichtung,

Gehäuse, Mutter, Schnecke und Schale aus Edelstahl,
Lochscheibendurchmesser 82 mm,

Schneidsystem Unger,

inkl. codiertem Edelstahlschneidsatz bestehend aus:

- 1 Vorschneider
- 2 Kreuzmesser
- 1 Lochscheibe 13 mm
- 1 Lochscheibe 5 mm
- 1 Einlegering 18 mm
- 1 Einlegering 36 mm

dazu

- 1 Kunststoffstopfer
- 1 Edelstahl-Ausziehhaken

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542451

Zubehör für Fleischwolf:
Pastetenscheibe 3mm

Zusatzgerät zum Fleischwolf:

Portioniereinrichtung

inkl. Füllplatte,
wahlweise für Füllmenge 80 / 100 g einsetzbar

Fleischsteaker FS - S

mit Magnetsicherheitseinrichtung,

kplt. mit Messerwalzensatz, Getriebe, Edelstahltrichterhaube Typ FS und Kunststoffstopfer

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542470

Streifenschneider SS-S

mit Magnetsicherheitseinrichtung,

kplt. mit Messerwalzensatz, Getriebe, Edelstahltrichterhaube Typ FS und Kunststoffstopfer



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell

zum Schneiden von Fleisch, Wurst, Käse usw.

Streifenschneider SS - S	3,3 mm
Streifenschneider SS - S	5,0 mm
Streifenschneider SS - S	10,0 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 54246x

Salat- und Streifenschneider

mit Magnetsicherheitseinrichtung,

kplt. mit Messerwalzensatz, Getriebe, Edelstahltrichterhaube Typ Sa-ST-S und Kunststoffstopfer

zum Schneiden von bspw. Chinakohl, Salat, Schnittlauch, Petersilie, Fleisch, Wurst usw.

Salat- und Streifenschneider SA-ST-S	3,3 mm
Salat- und Streifenschneider SA-ST-S	5,0 mm
Salat- und Streifenschneider SA-ST-S	10,0 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 54246x

Fleischmürber, verstellbar

mit Magnetsicherheitseinrichtung, Verstellbereich 2 – 6 mm

kplt. mit verstellbaren Mürberwalzensatz 2-6 mm, Getriebe, Edelstahltrichterhaube Typ FMV und Kunststoffstopfer

zum Mürben unterschiedlicher Fleischsorten vom Kalb, Rind und Geflügel

erfüllt höchste Hygieneansprüche, Walzensatz kplt. und werkzeuglos zur Reinigung in der Spülmaschine demontierbar

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542471

Planeten- Rühr- und Schlagwerk UP 40-S

mit Magnetsicherheitseinrichtung und aufklappbarem Spritzschutz,

inkl. Rührbesen, Schlagbesen, Knethaken, Rührer,
40 l Kessel mit herausnehmbarem Spritzring,
Material: Edelstahl,

Spritzwassergeschützt,

Verarbeitungsmenge bis ca. 25 kg

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542490



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbarem Untergestell

Planeten- Rühr- und Schlagwerk UP 20-S

mit Magnetsicherheitseinrichtung und aufklappbarem Spritzschutz,

inkl. Rührbesen, Schlagbesen und Spiralknethaken sowie 20-Liter-Kessel
Material: Edelstahl

Spritzwassergeschützt,

Verarbeitungsmenge bis ca. 10 kg

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542491

Cutteraufsatz CA 35 HU1020-2

komplett, bestehend aus Getriebe, Kessel 3,5 Liter, Messerwelle mit Messer, Deckel mit Abstreifer und Schaltstange für die Sicherheitsschaltung. 2 Rotorgeschwindigkeiten, 2050 / 4100 U/min
Fassungsvermögen Kessel 3,5 Liter, zum Grobhacken, Emulgieren, Kneten und Zerkleinern von Gemüse, Fleisch, Fisch, Obst, Nüssen usw.
Die Verarbeitungsmenge liegt zwischen 100 g und 1,5 kg für Hackarbeiten, Fisch- und Gemüsepasteten, breiige Speisen, Emulsionen bzw. Saucen u.ä.
Einfüllöffnung zum Nachfüllen von Produkten bei laufendem Gerät.

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542463

Unterschrank fahrbar

für Antriebseinheit AE 20-2 (ohne Antriebseinheit / Zubehör) mit 4 Lenkrollen, alle feststellbar, mit Auszug zur Aufnahme eines GN-Behälters (GN1/1 H200), inkl. Zusatzgewicht und Befestigungsmaterial, Arbeitsplatte mit Löchern zu Befestigung der Antriebseinheit 500 x 600 x 600 mm (L x B x H)

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542156

Scheibenständer und Wandleisten

Scheibenständer

für die Aufnahme von 5 Scheiben und einer Würfelschneideinrichtung

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542359

NEW



Abbildung ähnlich



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell

Wandleiste für Scheiben WL1

zur Aufnahme von 6 Scheiben in Edelstahl inkl. Befestigungselementen

Platzbedarf (B x H x T) 1000 x 300 x 175 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542165

Wandleiste für Scheiben WL2

zur Aufnahme von 9 Scheiben in Edelstahl inkl. Befestigungselementen

Platzbedarf (B x H x T) 1000 x 300 x 175 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542166

Wandleiste für Scheiben WL3

zur Aufnahme von 4 Scheiben und einer Würfelschneideinrichtung

Material: Edelstahl,

inkl. Befestigungselementen,

Platzbedarf (B x H x T) 1000 x 315 x 175 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542167

Wandleiste für Scheiben WL4

zur Aufnahme von 6 Scheiben und einer Würfelschneideinrichtung,

Material: Edelstahl,

inkl. Befestigungselementen,

Platzbedarf (B x H x T) 1000 x 315 x 175 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542168

Wandleiste für Zylinder WL5

zur Aufnahme von 5 Zylindern in Edelstahl inkl. Befestigungselementen,

Platzbedarf (B x H x T) 1040 x 300 x 395 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542169

Wandleiste für Zylinder WL 6

zur Aufnahme von 10 Zylindern in Edelstahl inkl. Befestigungselementen,



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbaren Untergestell

Platzbedarf (B x H x T) 1040 x 300 x 395 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542170

Wandleiste für Geräteaufnahme WL7

zur sicheren und übersichtlichen Unterbringung von maximal 4 Geräteaufnahmen,

Material: Edelstahl,

inkl. Befestigungselementen,

Platzbedarf (B x H x T) 1100 x 1010 x 510 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542171

Geräteaufnahme

zur Montage auf die Wandleiste HU WL 7

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542172

Wandleiste für Fleischsteaker und Fleischwolf WL8

zur sicheren und übersichtlichen Unterbringung von Fleischsteaker und Fleischwolf
Material: Edelstahl

inkl. Befestigungselementen,

Platzbedarf (B x H x T) 1000 x 760 x 425 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542173

Wandleiste für Planeten-, Rühr- und Schlagwerke WL9

zur sicheren und übersichtlichen Unterbringung von Planetenrühr-, Schlag- und Knetwerk UP 20 bzw. UP 40 inkl. der jeweiligen Zusatzteile
Material: Edelstahl

inkl. Befestigungselementen,
Platzbedarf 40 Liter (B x H x T) 1000 x 740 x 510 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542174

Wandleiste für Zylinder WL10

zur Aufnahme von 6 Zylinder, Rotor und Spanngriff in Edelstahl,
Material: Edelstahl

inkl. Befestigungselementen,

Platzbedarf (B x H x T) 1000 x 300 x 395 mm



1.2.1 Ausschreibungstext Gesamtsortiment HU1020-2 H mit höhenverstellbarem Untergestell

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542175

Wandleiste für Zylinder WL11

zur Aufnahme von 9 Zylinder, Rotor und Spanngriff in Edelstahl
Material: Edelstahl

inkl. Befestigungselementen,

Platzbedarf (B x H x T) 1000 x 300 x 395 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542176

Wandleiste für Gemüeschneider WL12

zur sicheren Aufnahme von Arbeitsgehäuse, Schneidaufsatz, Trichteraufsatz und Geggenhalter
Material: Edelstahl

inkl. Befestigungselementen,

Platzbedarf (B x H x T) 1025 x 735 x 470 mm

Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542177

Gerätewagen GW

für Zubehör FEUMA - Universal-Großküchenmaschine,
Transportwagen für die sichere und funktionsgerechte
Aufnahme aller Zubehörteile der Küchenmaschine HU 1020-2

Ausführung

stabile standsichere Rahmenkonstruktion
aus hochwertigem Profilmaterial,

4 Lenkrollen, alle feststellbar, Rollendurchmesser 100 mm,

Profilmaterial in Spezialaluminium, geschliffen und
Oberflächenendbehandelt,

Querstreben mit Profilausfräsungen zur sicheren
Zubehöraufnahme,

Dornen und Haken für Werkzeuge, mit Edelstahlzwischenboden,

Dorne und Haken in Edelstahl

obere Ablage in CNS zur Aufnahme von bis zu 5 Zylindern,

auf dem 2. Querträger befindet sich ein Ablageblech für den
Messerbalken der Würfelschneideinrichtung

Abmessungen

Länge: 1145 mm
Breite: 634 mm
Höhe: 1147 mm
Hersteller: FEUMA
Artikel - Nr.: 542155

