

Ausschreibungstext

LIPS Universal-Küchenmaschine Junior 3

Standardmaschine bestehend aus:

Rühr- und Schlagmaschine

robuste und solide Konstruktion mit geringem Platzbedarf Maschinenständer aus Gusseisen mit hochwertiger Lackierung

Drehstrommotor 230V, 1,1kW, mit Motorschutz

3 stufige Geschwindigkeitsregelung der Rührwerkzeuge Stufe 1= 100 ¹/min (0,25kW), Stufe 2= 200 ¹/min (0,55kW), Stufe 3= 380 ¹/min

- 1 22-Liter Chromstahlkessel
- 1 Schneebesen
- 1 Massenbessen
- 1 Schläger
- 1 Knethaken

an Kessel ansteckbares Abstellgitter für Auffangbehälter

Anschlusskupplung Junior (d40x70mm/4kt-15mm) für Ansteck-Apparate

3 stufige Geschwindigkeit des Anschlussgetriebes von Stufe 1=50 1 /min, Stufe 2=100 1 /min, Stufe 3=190 1 /min

Personenschutzsystem besteht aus rostfreiem Kesselschutz, Notstop-Pilz Taster und überwachte Sicherheitskreise

Empfohlenes Zubehör:

Passierwerk PASS 200

Antriebsblock mit Getriebe, Passiertrichter mit grosser Einfüllöffnung und Spritzdeckel. mit je 1 Passiersieb, Lochgrösse 2,5 mm und 3,5mm (Passiersieb d1,5mm separat erhältlich)

Gemüseschneider AGS-19

Mit 1 kleinen und 1 grossen Einfüllöffnung (Integriertes Sicherheitssystem verhindert Drehen der Scheibe bei geöffnetem Deckel). CE-Konform

Empfohlener Standard-Scheibensatz (Scheibendurchmesser 190mm) bestehend aus:

- 1 Verstellbare Messerscheibe 0-8mm, Inox
- 1 Streifenschneidscheibe 2x2mm
- 1 Raffelscheibe 1,5 mm

ROTOR June FEUITIA

Technische Änderungen vorbehalten



Ausschreibungstext

- 1 Raffelscheibe 3 mm
- 1 Raffelscheibe 9 mm

Fleischwolf EWF82 Edelstahl rostfrei

Arbeitsgehäuse aus Edelstahl mit wartungsfreier Lagerung lässt sich problemlos in Spülmaschine reinigen. Kein nachfetten.

Durchlassöffnung 82mm,ausgerüstet mit LICO-SWISS Schneidsatz UNGER,bestehend aus :

- 1 Vorschneider
- 1 beidseitig schneidendes Kreuzmesser mit 3 auswechselbaren Klingen
- je 1 Lochscheibe, Lochdurchmesser 3 mm, 5 mm und 8 mm

CE-Konform

Scheibenständer Inox für 6 Scheiben zu AGS-19

Scheibenständer aus Edelstahl für 6 Scheiben. Er erlaubt eine hygienisch einwandfreie Lagerung der Scheiben. Der Scheibenständer kann liegend oder stehend aufgestellt werden, auch Wandmontage ist möglich.

Sonderzubehör:

Chromstahlkessel 14 Liter

Unterbau 70 aus CNS

Schublade mit Vollauszug zum Versorgen der Ansteckgeräte, zusätzlich mit ausziehbarem Tablar

Abmessungen: Breite 700 mm

Höhe 505 mm Tiefe 670 mm

