

Ausschreibungstext

LIPS Universal-Küchenmaschine Piccolo 3

Standardmaschine bestehend aus:

Rühr- und Schlagmaschine

robuste und solide Konstruktion mit geringem Platzbedarf
Maschinenständer aus Gusseisen mit hochwertiger Lackierung

Drehstrommotor 400V, 0,75kW, mit Motorschutz

3 stufige Geschwindigkeitsregelung der Rührwerkzeuge
Stufe 1= 110 ¹/min (0,25kW), Stufe 2= 220 ¹/min (0,55kW),
Stufe 3= 440 ¹/min (0,75kW)

- 1 Piccolo3 Chromstahlkessel
- 1 Schneebesens
- 1 Massenbessen
- 1 Schläger
- 1 Knethaken

an Kessel ansteckbares Abstellgitter für Auffangbehälter

Anschlusskupplung Junior (d40x70mm/4kt-15mm) für Ansteck-Apparate

3 stufige Geschwindigkeit des Anschlussgetriebes von Stufe 1= 55 ¹/min, Stufe 2= 110 ¹/min,
Stufe 3= 220 ¹/min

Personenschutzsystem besteht aus rostfreiem Kesselschutz und überwachte
Sicherheitskreise

Empfohlenes Zubehör:

Passierwerk PASS 200

Antriebsblock mit Getriebe, Passiertrichter mit grosser Einfüllöffnung und Spritzdeckel.
mit je 1 Passiersieb, Lochgrösse 2,5 mm und 3,5mm
(Passiersieb d1,5mm separat erhältlich)

Gemüeschneider AGS-19

Mit 1 kleinen und 1 grossen Einfüllöffnung (Integriertes Sicherheitssystem verhindert Drehen
der Scheibe bei geöffnetem Deckel). CE-Konform

Empfohlener Standard-Scheibensatz (Scheibendurchmesser 190mm) bestehend aus:

- 1 Verstellbare Messerscheibe 0-8mm, Inox
- 1 Streifenschneidscheibe 2x2mm



Ausschreibungstext

- 1 Raffelscheibe 1,5 mm
- 1 Raffelscheibe 3 mm
- 1 Raffelscheibe 9 mm

Fleischwolf EWF70 Edelstahl rostfrei

Arbeitsgehäuse aus Edelstahl mit wartungsfreier Lagerung lässt sich problemlos in Spülmaschine reinigen. Kein nachfetten.

Durchlassöffnung 70mm,ausgerüstet mit LICO-SWISS Schneidsatz UNGER,bestehend aus :

- 1 Vorschneider
 - 1 beidseitig schneidendes Kreuzmesser mit 3 auswechselbaren Klingen
 - je 1 Lochscheibe, Lochdurchmesser 3 mm, 5 mm und 8 mm
- CE-Konform

Scheibenständer Inox für 6 Scheiben zu AGS-19

Scheibenständer aus Edelstahl für 6 Scheiben. Er erlaubt eine hygienisch einwandfreie Lagerung der Scheiben. Der Scheibenständer kann liegend oder stehend aufgestellt werden, auch Wandmontage ist möglich.

Sonderzubehör:

Unterbau 50 aus CNS

Schublade mit Vollauszug zum Versorgen der Ansteckgeräte, zusätzlich mit ausziehbarem Tablar

Abmessungen: Breite 500 mm
 Höhe 505 mm
 Tiefe 600 mm